Модульная система приема
Источники питания и аксессуары

Источники питания

- импульсные источники питания
- встроенная защита от короткого замыкания
- крепление к “DIN rail” планке (HDR–60–12)





Технические характеристики

Т И П	HDR-60-12	SGA25E12-W
Номер заказа	00631	00633
Выходное напряжение	+12 V 4.5 A, макс.	+12 V 2 A, макс.
Напряжение питания	100 V ÷ 240 V~ 50/60 Hz	
Диапазон рабочих температур	-20^0 ÷ $+50^0$ C	-20^0 ÷ $+40^0$ C
Габариты/Вес (в упаковке)	52.5x90x54.5 mm/0.3 kg	75.5x32x47.5 mm/0.16 kg

Аксессуары


- Fштырь – Fштырь ”quick” коаксиальная перемычка 699.026 для модулей с шириной 36 mm
  Номер заказа 21876
- Fштырь – Fштырь ”quick” коаксиальная перемычка 780.026 для модулей с шириной 48.5 mm
  Номер заказа 21881



- DC распределительный кабель 699.20 для 4 модулей с шириной 36 mm
  Номер заказа 21875
- DC распределительный кабель 780.20 для 4 модулей с шириной 48.5 mm
  Номер заказа 21882



- DC распределительный кабель 908.20 для 12 модулей
  Номер заказа 21883



- крепление в 19” коммутационную стойку
  Номер заказа 01957



- Планка для крепления к стене, 1 метр, 699.027
  Номер заказа 21877

